



EFEKTY NA KOVU

Dekorativní řada kovových panelů s výběrem kovových a dřevěných efektů na povrchu. Instalují se na Armstrong závěsné systémy U-Profil + DP12 A profil a Prelude 24.


Klíčové atributy

- Vhodné pro prestižní projekty s vysokými nároky
- K dispozici je 7 kovových efektů: Jasan, Dub, Červený dub, Třešeň, Ořech, Bronz a Chróm
- K dispozici jsou 3 systémy: Axal Vector, Q-Clip F, S-Clip F
- Perforované nebo bez perforace.
- Další nestandardní řešení jsou k dispozici na vyžádání

Oblasti použití





Používá se v různých variantách oblastí stropů od malých servisních místností až po velké komerční kancelářské budovy a dopravní terminály

ŠKOLSTVÍ - Ystalyfera school (UK)
Metal MicroLook 8 Oak Wood Effect



Inspiring Great Spaces®

Armstrong®
CEILING SOLUTIONS

		METAL LAY-IN			METAL CLIP-IN									
DETAIL HRANY	METAL AXAL VECTOR			METAL Q-CLIP F	METAL S-CLIP F									
														
MODULY (mm) A PERFORACE	Bez perforace 	600 x 600		9418M JASAN		2056M ASH								
		600 x 600		9418M OAK		2056M OAK								
		600 x 600		9418M ROA		2056M ROA								
		600 x 600		9418M CHE		2056M CHE								
		600 x 600		9418M WAL		2056M WAL								
		600 x 600		9418M BZ		2056M BZ								
		600 x 600		9418M AM		2056M AM								
		300 x 1200					3707M ASH							
		300 x 1200					3707M OAK							
		300 x 1200					3707M ROA							
	Extra Mikroperforace Rg 0701  Ø: 0,7 mm Volná plocha: 1,5 %	600 x 600		2118M ASH		2083M ASH								
		600 x 600		2118M OAK		2083M OAK								
		600 x 600		2118M ROA		2083M ROA								
		600 x 600		2118M CHE		2083M CHE								
		600 x 600		2118M WAL		2083M WAL								
		600 x 600		2118M BZ		2083M BZ								
		600 x 600		2118M AM		2083M AM								
		300 x 1200					3716M ASH							
		300 x 1200					3716M OAK							
		300 x 1200					3716M ROA							
ZÁVĚSNÉ SYSTÉMY	Prelude 24 - XL ²			U profil + DP12 A profil										
EFEKTY	 Efekt bronz (BZ)	 Efekt chróm (AM)	 Jasan (ASH)	 Dub (OAK)	 Červený dub (ROA)	 Třešeň (CHE)	 Ořech (WAL)							
UDRŽITELNOST	 ≤ 30			 A+	 E1									
AKUSTIKA	 EN ISO 10848-2 & EN ISO 717-1			 EN ISO 140-3 & EN ISO 717-1	 EN ISO 354 & EN ISO 11654									
				D_{nfw}	R_w	α_w	Třída	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
	• Bez perforace			44 dB	19 dB	0,10(L)	NC	0,10	0,25	0,15	0,05	0,05	0,10	0,10
	• Extra Mikroperforace Rg 0701 s flísem			21 dB	10 dB	0,55(L)	D	0,65	0,45	0,70	0,70	0,55	0,55	0,45
REAKCE NA OHEŇ		EEA A2-s1, d0 EN 13501-1												
DALŠÍ FUNKCE A VLASTNOSTI	 95% RH	 5 kg/m ² Ocelová kazeta	 Pouze Q-Clip bez perforace			30 LET záruka na systém								
ZAKÁZKOVÉ VARIANTY	 Rozměry	 Akustické výplně	 Bezpečnost	 Seismické oblasti	 Efekty									